COMBAT 333

HIGJIENIZUES ANTIMYK PËR MURE

SERI 481

PËRSHKRIMI

COMBAT 333 është një produkt me përgatitje të veçantë për higjienën e mureve, vepron kundër mykut dhe algave dhe ndalon përhapjen/ shtimin në kohë. Ruan aspektin estetik origjinal të bojës së aplikuar në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

INSTRUKSIONE PËR PËRDORIM

E aplikueshme në çdolloj sipërfaqeje murale të infektuara me myk, kërpudha, alga.
E aplikueshme edhe në bojra dhe veshje plastike ekzistuese.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

-Tretësi: ujë dhe substancë antimyk
-Dendësia UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.02 kg/l.
-Tharja (në 25 °C dhe 65 %di U.R.): prekja pas 30 min; Shtresa tjetër pas 2-3 orësh.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

UDHËZIMET E APLIKIMIT

Në prani të mykut ose mikroorganizmave të tjerë trajtoni sipërfaqen me COMBAT 222; prisni të paktën 30 minuta dhe lajeni me ujë. Nëse është nevoja, përsërisni ndërhyrjen.
Prisni 2-3 orë dhe aplikoni me pinel COMBAT 333.
Në rast të sipërfaqeve shumë të infektuara trajtojeni sipërfaqen shumë herë, të njomë mbi të njomë, në mënyrë që produkti të depërtojë në suva.
Pas të paktën 24 orësh vazhdoni me ciklin e bojatisjes së zgjedhur.
Produkti është gati për përdorim.
Pastrimi I mjeteve bëhet menjëherë pas përdorimit me ujë.
Shkalla e mbulimit: 8-10 m^2/l për shtresë.

NGJYRIMI

MAGAZINIMI

Temperatura maksimale e ruajtjes: +30 °C
Temperatura minimale e ruajtjes: +5 °C
Produkti preferohet të përdoret deri në 2 vjet pas datës së prodhimit nëse është ruajtur në ambalazhin origjinal të pahapur dhe në kushtet e temperaturës adekuate.

TË DHËNA MBI SIGURINË

Nuk bën pjesë në D. Lgs 161/2006
Irritues. Mund të shkaktojë dëmtim në kontakt me lëkurën..
Irritues për sytë dhe lëkurën.
Mbajini larg përdorimit nga fëmijët.
Shmangni kontaktin me lëkurën.
Në rast të gëlltitjes konsultohuni menjëherë me mjekun dhe I tregoni ambalazhin ose etiketën
Përmban 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE
Etiketimi për rrezikun është komfort me direktivat 67/548/CEE e 1999/45/CE dhe modifikimet/ azhornimet.
Produkti duhet të transportohet, përdoret dhe të mbahet stok (magazinohet) sipas normave aktuale të higjienës dhe sigurisë. Pas përdorimit mos I hidhni ambalazhet në ambient,I lini të thahen mbetjet dhe I trajtoni ato si të veçanta.
Për më shume informacion konsultohuni me skedën e sigurisë.

SPECIFIKIMET

SAN MARCO GROUP garanton që informacionet e kësaj skede janë marrë nga eksperienca e saj dhe nga njohjet e saj teknike dhe shkencore; megjithatë nuk mund të mbajë asnjë përgjegjësi për rezultatet e arritura duke qenë se kushtet e aplikimit janë jashtë kontrollit të saj. Këshillohet të verifikohet gjithmonë efikasiteti I produktit. Skeda e paraqitur anullon dhe zëvendëson çdo skedë të mëparshme. Për informacione të mëtejshme teknike kontaktoni në nr.pa pagesë të Asistencës Teknike 800853048.

Eraldi Shpk